


Transmission poulies-courroies

1 450 tr/min



LES + PRODUIT

- ▶ Pompe longue durée de vie
- ▶ Régulateur anti coups de bélier
- ▶ Transmission poulies-courroies
- ▶ Moins de vibrations
- ▶ Meilleur rendement
- ▶ Plus silencieux
- ▶ Pistolet anti-fatigue



CARACTÉRISTIQUES

- **Pompe** : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- **Régulateur** : séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro
- **Moteur** : essence avec sécurité manque d'huile
- **Poulies-courroies** : transmission de puissance plus souple
- **Châssis et carter** : acier mécano-soudé, peinture époxy



ÉQUIPEMENT STANDARD

- Flexible HP : 10 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet HP Anti-fatigue : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance double inox 1 050 mm : réglable haute et basse pression
- Roues gonflables : Ø 600 mm

OPTIONS

- ▶ 1 - Lance avec buse turbo
- ▶ 2 - Kit de sablage
- ▶ 3 - Rallonge flexible
- ▶ 4 - Kit bras brouette
- ▶ 5 - Kit hydroéjecteur
- ▶ 6 - Kit déboucheur
- ▶ 7 - Châssis TP

MODÈLES

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION bar	PUISSANCE		POMPE			DÉMARRAGE	POIDS kg
	l/min	l/h		Moteur	CV	tr/min	Marque	Huile		
JTE 22 250 HDE	22	1320	250	HONDA	21 Bi-cylindre	1450	INTERPUMP	15W40	Électrique	146